linea "IN"







Per le tue urgenze richiedi



Servizio di consegna rapido Informazioni presso la Tecnometalsystem



TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA









linea "IN"

SUPER UNIQUE "IN"

il ferma-anta brevettato





SUPER-UNIQUE "IN" il ferma-anta brevettato è una novità destinata a rivoluzionare il mercato del settore. È l'unico ferma-anta ad agire indifferentemente sull'aletta di battuta dell'anta, sul montante o sulla doppia anta avendo una regolazione millimetrica che va da 0 a 124 mm, grazie all'inserimento di apposite prolunghe. I materiali di costruzione sono stati ampiamente testati da laboratori specializzati, così come il meccanismo di funzionamento. La severità dei collaudi ci permette di offrirvi un prodotto duraturo ed affidabile garantito 5 anni.

Un prodotto firmato Tecnometalsystem.



SUPER-UNIQUE "IN" the patented stop shutter is a new destined to revolutionize the market of the area. It's the only stop shutter to work on the striking wing, on the upright or on the double shutter, because it has a millimetric regulation which goes from 0 to 124 mm thanks to the proper extensions. The materials of construction has been teszted in specialized laboratory, and the same is for the working mechanism. The severity of the tests give us the possibility to offer you a lasting, reliable and 5 years guaranteed product. A product signed **Tecnometalsystem.**



SUPER UNIQUE "IN" il ferma-anta brevettato

Cod. Art. Art. Code	Descrizione Description	Adattatori estetici Aesthetic adapter Da applicare dopo regolaz, orizz.le	Quantità Quantity
NSU-ROT	Unico ferma-anta in commercio che lavora sull'ala di battuta, presenta un rullino antigraffio. Poco ingombrante. Exclusive stop shutter on sale which works on the striking wing, it presents anti-scratch roll. Few cumbersome.		pezzi per cartone 200 confezione 2 pezzi confezione 10 pezzi
NSUP-ROT	Ferma-anta con rullino anti- graffio con prolunga. Lavora sullo spessore del profilo anta. Stop shutter with anti-scratch with extension. It works on the thickness of the perfile of the shutter.		pezzi per cartone 200 confezione 2 pezzi confezione 10 pezzi
NSU-ROT2	Ferma-anta con rullino anti- graffio. Con doppia prolunga. Lavora sullo spessore a doppia anta. Stop shutter with anti-scratch with extension. It works on the thickness of the perfile of the double shutter.		pezzi per cartone 200 confezione 2 pezzi confezione 10 pezzi
NSUP-OM	Ferma-anta con pulsante ribaltabile. Lavora sullo spessore del profilo anta. Stop shutter with folding button. It works on the thickness of the perfile of the shutter.		pezzi per cartone 200 confezione pezzi confezione pezzi pezzi
NSU-OM2	Ferma-anta con pulsante ribaltabile. Lavora sullo spessore a doppia anta. Stop shutter with folding button. It works on the thickness of the perfile of the double shutter.		pezzi per cartone 200 confezione 2 pezzi confezione 10 pezzi
NSU	Ferma-anta con pulsante senza prolunga. Lavora sull'ala di battuta. Stop shutter with button without extension. It works on the wing.		pezzi per cartone 200 confezione pezzi confezione 10 pezzi
NSUP	Ferma-anta con pulsante e con prolunga. Lavora sullo spessore del profilo anta. Stop shutter with button and extension. It works on the tickness of the perfile of the shutter.		pezzi per cartone 200 confezione pezzi confezione 10 pezzi




Il nuovo ferma-anta esteticamente più valido, più funzionale, più semplice da usare grazie ai seguenti interventi:

The new stop shutter, aesthetically more valid, more functional, and easy to use thanks to following interventions:



Diametro del pulsante posteriore maggiorato
Diameter of the back button put up



Front button redesigned to improve the retaining of the shutter and supplied with a small wheel positioned on the upper part to make easy the sliding on the lower crossbar of the window frame

Il pulsante anteriore, munito di molla, può essere sostituito con un pulsante ribaltabile nel momento in cui l'anta deve essere chiusa. È importante tenere presente che questo pulsante lavora sullo spessore dell'anta anche quando il traverso inferiore è munito di ala

The back button, which has a spring, can be replaced with a folding button when the shutter must be closed. It is important to know that the button works on the thickness of the shutter even when the lower crossbar has a wing.



Art. 749

Coprivite con pulsante maggiorato Cover-screw with button put up

B Foro di fissaggio per inserimento vite di sicurezza al muro

Fixing hole to putting in the security screw in the wall

Asola di regolazione in verticale Hole for vertical regulation

Foro asolato per vite da 60 mm e 100 mm per fissaggio a muro

Button hole for screw of 60 mm and 100 mm to fixing to the wall

Regolazione in orizzontale
Horizontal regolation

Art.687

Basetta spessore muro

Side whisker thickness to the wall



Art. K242

Adattatore estetico da inserire a scatto


Una volta fissato il SUPER-UNIQUE al muro e in seguito alla regolazione orizzontale, si applicano gli adattatori estetici, necessari per coprire il vuoto lasciato dalla regolazione orizzontale, in modo da dare al ferma-anta un'immagine di continuità estetica sulla facciata dell'abitazione.

L'inserimento degli adattatori è molto semplice, basta far scattare l'adattatore sulla parte lasciata vuota dalla regolazione orizzontale (vedi figura).


Inserire tanti adattatori quanti ne sono necessari.


Si ricorda che l'utilizzo dell'adattatore estetico è facoltativo e non incide sul buon funzionamento del prodotto.


Funzionalità Functionality NSU-ROT 102




NSU-ROT2











TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA Via Frosano, 58

Tel. +39 0828 612 023 / 612 370 Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA Via Augusto Vera, 32 Tel. +39 06 54 17 090

Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



NOSTRO DISTRIBUTORE

1991-2011

LINEA PRODOTTI "IN"

ferma-anta SUPER UNIQUE "IN" MAGIC-BLOCK



Si attesta che il prodotto presentato è stato accuratamente selezionato, controllato e collaudato, quindi siamo in grado di dare le più ampie garanzie di funzionamento, purché l'impiego sia corretto e per scopi idonel. Cl impegnamo a sostituire ogni pezzo che risultasse difettoso. Il prodotto in garanzia è relativo alla LINEA PRODOTTI "IN", per essa fa fede la ricevuta fiscale ed è valida per 5 anni dalla data di acquisto e non oltre 6 anni dalla data di produzione impressa sul prodotto stesso. Per eventuali reclami compilare e restituire il tagliando presente nella confezione tramite fax o e-mail con in allegato foto del rpodotto difettoso. Sarete rapidamente autorizzati per iscritto al ritiro del pezzo in sostituzione presso il rivenditore autorizzato TMS più vicino, previa la consegna del pezzo difettoso.